

Наименование товара (изделия)	Ед. изм.	Цена изделия, руб.		
		Цельноламельная		сращенная экстра
		О/О	О/А	
БАЛЯСИНА				
Балясина 45*45*950 мм точеная	шт.	610	-	480
Балясина 45*45*950 мм римская/витая	шт.	680	-	530
Балясина 50*50*950 мм точеная	шт.	710	-	580
Балясина 50*50*950 мм римская/витая	шт.	800	-	650
Балясина 60*60*950 мм точеная	шт.	1010	-	830
Балясина 60*60*950 мм римская/витая	шт.	1060	-	900
БРУС				
Брус 80*80 мм	пог.м.	2410	-	1040
Брус 90*90 мм	пог.м.	2810	-	1320
Брус 100*100 мм	пог.м.	3380	-	1610
БУСОК ПОД БАЛЯСИНУ				
Брусок под балясину 40*80 мм	пог.м.	1690	-	1100
Брусок под балясину 40*90 мм	пог.м.	2250	-	1490
ЗАГЛУШКИ				
Заглушки d 10 мм	шт.	30	-	-
Заглушки d 16 мм	шт.	40	-	-
Заглушки d 25 мм	шт.	50	-	-
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ				
Мебельный щит толщина 20 мм до 1,9 м.	м ²	6900	6110	4500
Мебельный щит толщина 20 мм от 2,0 м до 3,0 м.	м ²	7710	6900	4500
Мебельный щит толщина 40 мм до 1,9 м.	м ²	11880	10280	7710
Мебельный щит толщина 40 мм от 2,0 м до 3,0 м.	м ²	13500	11880	7710
ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА				
Подступенная доска 18*200*800-1500 мм	м ²	6420	5780	4500
ПОРУЧЕНЬ				
Поручень 45*65, 45*70 мм до 3-х м.	пог.м.	1690	-	1100
Поручень 45*65, 45*70 мм свыше 3-х м.	пог.м.	2170	-	1450
Поручень 55*80мм до 3-х м.	пог.м.	2250	-	1500
Поручень 55*80мм свыше 3-х м.	пог.м.	2900	-	2010
РЕЙКА ПОДБАЛЯСНАЯ				
Рейка подбалясная в ДНТ 5*50 мм	пог.м.	130	-	-
СТОЛБ				
Столб 80*80*1150 мм точеный	шт.	2250	-	1610
Столб 80*80*1150 мм римский/витой	шт.	2400	-	1770
Столб 90*90*1150 мм точеный	шт.	2570	-	2090
Столб 90*90*1150 мм римский/витой	шт.	2730	-	2250
Столб 100*100*1150 мм точеный	шт.	2900	-	2570
Столб 100*100*1150 мм римский/витой	шт.	3210	-	2730
ТЕТИВА				
Тетива 50*300 мм до 3-х м.	пог.м.	4170	-	2570
Тетива 50*300 ммсвыше 3-х м.	пог.м.	5460	-	3340
Тетива 60*300 ммдо 3-х м.	пог.м.	5300	-	3210
Тетива 60*300 мм свыше 3-х м.	пог.м.	6900	-	4170

Требования к сортам:	0/0 сращенная	0/0	0/А
		цельноламельная	
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	не допускается	не допускается	не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	не допускаются	не допускаются	допускаются

Все изделия должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна составлять 8-10%.