

**Мебельный щит, площадки, ступени, подступы, балясины, столбы, тетивы, поручни ЛИСТВЕННИЦА
(Розница)**

Тип продукции	Размер	Ед. изм.	Цена изделия, руб.			
			цельноламельная			сращенная 0/0
			A/A	0/A	0/0	
Балясина	45*45*950 мм точеная	шт.	-	-	260	-
	45*45*950 мм римская/витая	шт.	-	-	290	-
	50*50*950 мм точеная	шт.	-	-	360	-
	50*50*950 мм римская/витая	шт.	-	-	400	-
	60*60*950 мм точеная	шт.	-	-	510	-
	60*60*950 мм римская/витая	шт.	-	-	540	-
Брус	80*80 мм	п. м.	-	-	810	540
	90*90 мм	п. м.	-	-	1040	730
	100*100 мм	п. м.	-	-	1260	990
Заглушки	d 10 мм	шт.	16			
	d 16 мм	шт.	17			
	d 25 мм	шт.	29			
Мебельный щит/подступь	18 мм до 3,0 м	м2	1740	2690		2260
Мебельный щит/ступень	40 мм до 3,0 м	м2	3220	5010	5730	4460
Поручень	45*65, 45*70 мм	п. м.	-	-	450	360
	55*80мм	п. м.	-	-	640	510
Рейка подбалясная	5*45/50 мм	п. м.	-	-	90	80
Столб	80*80*1150 мм точеный	шт.	-	-	1090	730
	80*80*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1180	810
	90*90*1150 мм точеный	шт.	-	-	1410	910
	90*90*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1500	1000
	100*100*1150 мм точеный	шт.	-	-	1740	1090
	100*100*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1810	1180
Тетива	50*300 до 6000 мм	п. м.	-	-	1640	1260
	60*300 до 6000 мм	п. м.	-	-	2180	1730

Требования к сортам:	A/A	0/0 сращенная	0/0	0/A
	цельноламельная		цельноламельная	
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	допускаются	не допускается	не допускается	не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	допускаются	не допускаются	не допускаются	допускаются

Все изделия должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна составлять 8-10%.