

Наименование товара (изделия)	Ед. изм.	Цена изделия, руб.		
		Цельноламельная		сращенная экстра
		О/О	О/А	
БАЛЯСИНА				
Балясина 45*45*950 мм точеная	шт.	450	-	360
Балясина 45*45*950 мм римская/витая	шт.	500	-	400
Балясина 50*50*950 мм точеная	шт.	520	-	430
Балясина 50*50*950 мм римская/витая	шт.	590	-	480
Балясина 60*60*950 мм точеная	шт.	750	-	620
Балясина 60*60*950 мм римская/витая	шт.	780	-	660
БРУС				
Брус 80*80 мм	пог.м.	1770	-	770
Брус 90*90 мм	пог.м.	2060	-	970
Брус 100*100 мм	пог.м.	2480	-	1180
БУСОК ПОД БАЛЯСИНУ				
Брусок под балясину 40*80 мм	пог.м.	1240	-	810
Брусок под балясину 40*90 мм	пог.м.	1650	-	1100
ЗАГЛУШКИ				
Заглушки d 10 мм	шт.		25	
Заглушки d 16 мм	шт.		30	
Заглушки d 25 мм	шт.		40	
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ				
Мебельный щит толщина 20 мм до <i>1,9 м.</i>	м ²	5060	4480	3300
Мебельный щит толщина 20 мм <i>от 2,0 м до 3,0 м.</i>	м ²	5660	5060	3300
Мебельный щит толщина 40 мм до <i>1,9 м.</i>	м ²	8720	7540	5660
Мебельный щит толщина 40 мм <i>от 2,0 м до 3,0 м.</i>	м ²	9900	8720	5660
ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА				
Подступенная доска 18*200*800-1500 мм	м ²	4710	4240	3300
ПОРУЧЕНЬ				
Поручень 45*65, 45*70 мм <i>до 3-х м.</i>	пог.м.	1240	-	810
Поручень 45*65, 45*70 мм <i>свыше 3-х м.</i>	пог.м.	1590	-	1070
Поручень 55*80мм <i>до 3-х м.</i>	пог.м.	1650	-	1100
Поручень 55*80мм <i>свыше 3-х м.</i>	пог.м.	2130	-	1480
РЕЙКА ПОДБАЛЯСНАЯ				
Рейка подбалясная в ДНТ 5*50 мм	пог.м.		100	
СТОЛБ				
Столб 80*80*1150 мм точеный	шт.	1650	-	1180
Столб 80*80*1150 мм римский/витой	шт.	1760	-	1300
Столб 90*90*1150 мм точеный	шт.	1890	-	1530
Столб 90*90*1150 мм римский/витой	шт.	2010	-	1650
Столб 100*100*1150 мм точеный	шт.	2130	-	1890
Столб 100*100*1150 мм римский/витой	шт.	2360	-	2010
ТЕТИВА				
Тетива 50*300 мм <i>до 3-х м.</i>	пог.м.	3060	-	1890
Тетива 50*300 мм <i>свыше 3-х м.</i>	пог.м.	4010	-	2450
Тетива 60*300 мм <i>до 3-х м.</i>	пог.м.	3890	-	2360
Тетива 60*300 мм <i>свыше 3-х м.</i>	пог.м.	5060	-	3060

Требования к сортам:	0/0 сращенная	0/0	
		0/0	0/А
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	не допускается	не допускается	не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	не допускаются	не допускаются	допускаются
Все изделия должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна составлять 8-10%.			