

г. Киров, пер. Базовый, 12 (ул. Складская, 4)

Телефон: 8(8332) 703-803

«ЛЕСНОЙ ПРОФИ»

Прайс-лист на элементы лестниц из СОСНЫ (опт)

Наименование товара (изделия)	Ед. изм.	Цена изделия, руб. за сорт			
		А	сращенная 0/0	цельноламельная	
				0/0	0/А
БАЛЯСИНА					
Балясина 45*45*950 мм точеная	шт.		70	100	-
Балясина 45*45*950 мм римская/витая	шт.		82	110	-
Балясина 50*50*950 мм точеная	шт.		87	126	-
Балясина 50*50*950 мм римская/витая	шт.	-	100	150	-
Балясина 60*60*950 мм точеная	шт.	-	130	160	-
Балясина 60*60*950 мм римская/витая	шт.	-	150	190	-
БРУС					
Брус 80*80 мм	пог.м.	170	210	370	-
Брус 90*90 мм	пог.м.	200	270	420	-
Брус 100*100 мм	пог.м.	250	350	530	-
ЗАГЛУШКИ					
Заглушки d 10 мм	шт.		6		
Заглушки d 16 мм	шт.		7		
Заглушки d 25 мм	шт.		8		
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ					
Мебельный щит толщина 18 мм	м ²	530	670	900	-
Мебельный щит толщина 40 мм	м ²	1000	1300	1900	1500
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА ТЕТИВУ					
Накладка ДНТ 30*80 мм	пог.м.	115	150	210	-
НОЖКИ ДЛЯ СТОЛА					
Ножки для стола 80*80*800	шт.	240	300	370	-
Ножки для стола 90*90*800	шт.	300	350	420	-
Ножки для стола 100*100*800	шт.	370	420	530	-
ОКОНЧАНИЕ СТОЛБА "ШАР"					
Окончание столба «ШАР»	шт.		90		
ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА					
Подступенная доска 18*200*800-1500 мм	м ²	510	670	800	-
ПОРУЧЕНЬ					
Поручень 45*65, 45*70 мм	пог.м.	115	130	210	-
Поручень 55*80мм	пог.м.	150	180	270	-
РЕЙКА ПОДБАЛЯСНАЯ					
Рейка подбалясная в ДНТ 5*50 мм	пог.м.	20	25	30	-
СТОЛБ					
Столб 80*80*1150 мм точеный	шт.	300	350	420	-

Столб 80*80*1150 мм римский/витой	шт.	330	380	480	-
Столб 90*90*1150 мм точеный	шт.	350	400	530	-
Столб 90*90*1150 мм римский/витой	шт.	390	440	580	-
Столб 100*100*1150 мм точеный	шт.	430	480	630	-
Столб 100*100*1150 мм римский/витой	шт.	480	530	690	-
СТУПЕНЬ					
Ступень 40*300 длиной до1500 мм	м ²	1000	1300	1700	1430
ТЕТИВА					
Тетива 50*300 до 4,0 м / 5,0-6,0 м	пог.м.	450	560	740	-
Тетива 60*300 до 6000 мм	пог.м.	500	660	840	-
ШКАНТ БУК					
Шкант d 8-10 мм длина 150 мм	шт.	6			
Шкант d 14 -16 мм длина 100 мм	шт.	7			

В столярном бруске не допускаются: кривизна, трещины, крыловатость, выпавшие сучки, гниль и синева.

Требования к сортам:	А	0/0 сращенная	0/0	
			цельноламельная	0/А
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	допускается	не допускаются	не допускаются	не допускаются
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	допускаются	не допускаются	не допускаются	допускаются
Изделия, вне зависимости от сорта, должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна соответствовать 8-10%.				