

г. Ставрополь, пер. Прикумский, 5

Телефон: 8(928) 230-72-21

## «ЛЕСНОЙ ПРОФИ»

### Прайс-лист на элементы лестниц из ЛИСТВЕННОЙ

Наименование товара (изделия)	Ед. изм.	Цена изделия, руб. за сорт		
		Цельноламельная		Сращенные 0/0
		0/0	0/A	
<b>БАЛЯСИНЫ</b>				
Балясина 45x45x950мм точеная	шт.	240	190	
Балясина 45x45x950мм римская/витая	шт.	260	210	
Балясина 50x50x950мм точеная	шт.	260	210	
Балясина 50x50x950мм римская/витая	шт.	300	230	
Балясина 60x60x950мм точеная	шт.	380	320	
Балясина 60x60x950мм римская/витая	шт.	420	360	
<b>БРУС</b>				
Брус 70x70 мм	пог.м.	530	380	
Брус 80x80 мм	пог.м.	670	480	
Брус 90x90 мм	пог.м.	800	590	
Брус 100x100 мм	пог.м.	950	700	
<b>ЗАГЛУШКИ</b>				
Заглушки d 10 мм	шт.	12		
Заглушки d 16 мм	шт.	14		
Заглушки d 25 мм	шт.	16		
<b>МЕБЕЛЬНЫЙ ЦИТ (площадка для лестниц)</b>				
Мебельный цит толщина 18 мм	м <sup>2</sup>	2100		1400
Мебельный цит толщина 40 мм	м <sup>2</sup>	4100	3400	2400
<b>ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА</b>				
Подступенная доска 18x200x800-1500 мм	м <sup>2</sup>	2000		1300
<b>ПОРУЧЕНЬ</b>				
Поручень 45x65, 45*70 мм	пог.м.	450	280	
Поручень 55x80 мм	пог.м.	600	400	
<b>ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА</b>				
Столб 80x80x1150 мм точеный	шт.	800		500
Столб 80x80x1150 мм римский/витой	шт.	900		550
Столб 90x90x1150 мм точеный	шт.	950		550
Столб 90x90x1150 мм римский/витой	шт.	1000		600
Столб 100x100x1150 мм точеный	шт.	1100		700
Столб 100x100x1150 мм римский/витой	шт.	1200		800
<b>СТУПЕНИ</b>				

Ступень 40x300 длиной до 1500 мм	м <sup>2</sup>	3600	3100	-
<b>ТЕТИВА</b>				
Тетива 50x300 до 6000 мм	пог.м.	1500	1000	
Тетива 60x300 до 6000 мм	пог.м.	1700	1200	
<b>ПРОЧЕЕ</b>				
Рейка подбалаясная в ДНТ 5x50 мм	пог.м.	50	40	
Накладка ДНТ 30x80 мм	пог.м.	370	260	
Накладка на столб квадратная	шт.	100	100	
Окончание столба «ШАР»	шт.	160	160	
Поворот поручня «Кольцо»	шт.	300	300	
Шкант d20 мм лиственница	пог.м.	50	50	

В столярном бруске не допускаются: кривизна, трещины, крыловатость, выпавшие сучки, гниль и синева.				
Требования к сортам:	0/0 сращенная	0/0		0/A
		цельноламельная		
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	не допускается	не допускается		не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	не допускаются	не допускаются		допускаются
Изделия, вне зависимости от сорта, должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна соответствовать 8-10%.				