

г. Ставрополь, пер. Прикумский, 5

Телефон: 8(928) 230-72-21

«ЛЕСНОЙ ПРОФИ»

Прайс-лист на элементы лестниц из ЛИСТВЕННИЦЫ

Наименование товара (изделия)	Ед. изм.	Цена изделия, руб. за сорт			
		Цельноламельная			Сращенные 0/0
		A/A	0/0	0/A	
БАЛЯСИНЫ					
Балясина 45x45x950мм точеная	шт.	-	240		190
Балясина 45x45x950мм римская/витая	шт.	-	260		210
Балясина 50x50x950мм точеная	шт.	-	260		210
Балясина 50x50x950мм римская/витая	шт.	-	300		230
Балясина 60x60x950мм точеная	шт.	-	380		320
Балясина 60x60x950мм римская/витая	шт.	-	420		360
БРУС					
Брус 70x70 мм	пог.м.	-	540		400
Брус 80x80 мм	пог.м.	-	680		500
Брус 90x90 мм	пог.м.	-	800		600
Брус 100x100 мм	пог.м.	-	980		720
ЗАГЛУШКИ					
Заглушки d 10 мм	шт.	-		10	
Заглушки d 16 мм	шт.	-		12	
Заглушки d 25 мм	шт.	-		14	
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ (площадка для лестниц)					
Мебельный щит толщина 18 мм	м ²	-	2100		1400
Мебельный щит толщина 40 мм	м ²	-	4200	3400	2500
ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА					
Подступенная доска 18x200x800-1500 мм	м ²	-	1800		1200
ПОРУЧЕНЬ					
Поручень 45x65, 45*70 мм	пог.м.	-	450		280
Поручень 55x80мм	пог.м.	-	600		400
ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА					
Столб 80x80x1150 мм точеный	шт.	-	800		500
Столб 80x80x1150 мм римский/витой	шт.	-	900		550
Столб 90x90x1150 мм точеный	шт.	-	950		550
Столб 90x90x1150 мм римский/витой	шт.	-	1000		600
Столб 100x100x1150 мм точеный	шт.	-	1100		700
Столб 100x100x1150 мм римский/витой	шт.	-	1200		800
СТУПЕНИ					

Ступень 40x300 длиной до1500 мм	м ²	2000	3600	3200	-
ТЕТИВА					
Тетива 50x300 до 6000 мм	пог.м.	-	1650	1150	
Тетива 60x300 до 6000 мм	пог.м.	-	1900	1350	
ПРОЧЕЕ					
Рейка подбалаясная в ДНТ 5x50 мм	пог.м.	-	60	50	
Накладка ДНТ 30x80 мм	пог.м.	-	400	300	
Накладка на столб квадратная	шт.	-	130	130	
Окончание столба «ШАР»	шт.	-	200	200	
Поворот поручня «Кольцо» гориз./верт.	шт.	-	300	300	
Шкант d20 мм лиственница	пог.м.	-	50	50	

В столярном бруске не допускаются: кривизна, трещины, крыловатость, выпавшие сучки, гниль и синева.					
Требования к сортам:	А/А	0/0 сращен- ная	0/0	0/А	Сращ
			цельноламельная		
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	допус- каются	не до- пуска- ется	не до- пуска- ется	не до- пуска- ется	не до- пуска- ется
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	допус- каются	не до- пуска- ются	не до- пуска- ются	допус- каются	не до- пуска- ется
Изделия, вне зависимости от сорта, должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна соответствовать 8-10%.					