

Мебельный щит, площадки, ступени, подступы, балясины, столбы, тетивы, поручни ЯСЕНЬ

Наименование товара (изделия)	Ед. изм.	Цена изделия, руб.		
		Цельноламельная		сращенная экстра
		О/О	О/А	
БАЛЯСИНА				
Балясина 45*45*950 мм точеная	шт.	405	-	320
Балясина 45*45*950 мм римская/витая	шт.	450	-	355
Балясина 50*50*950 мм точеная	шт.	470	-	385
Балясина 50*50*950 мм римская/витая	шт.	535	-	430
Балясина 60*60*950 мм точеная	шт.	675	-	555
Балясина 60*60*950 мм римская/витая	шт.	705	-	600
БРУС				
Брус 80*80 мм	пог.м.	1605	-	695
Брус 90*90 мм	пог.м.	1870	-	880
Брус 100*100 мм	пог.м.	2250	-	1070
БУСОК ПОД БАЛЯСИНУ				
Брусок под балясину 40*80 мм	пог.м.	1125	-	730
Брусок под балясину 40*90 мм	пог.м.	1500	-	995
ЗАГЛУШКИ				
Заглушки d 10 мм	шт.	20		
Заглушки d 16 мм	шт.	25		
Заглушки d 25 мм	шт.	35		
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ				
Мебельный щит толщина 20 мм до 1,9 м.	м ²	4600	4070	3000
Мебельный щит толщина 20 мм от 2,0 м до 3,0 м.	м ²	5140	4600	3000
Мебельный щит толщина 40 мм до 1,9 м.	м ²	7920	6850	5140
Мебельный щит толщина 40 мм от 2,0 м до 3,0 м.	м ²	9000	7920	5140
ПОДСТУПЕННАЯ ДОСКА				
Подступенная доска 18*200*800-1500 мм	м ²	4280	3850	3000
ПОРУЧЕНЬ				
Поручень 45*65, 45*70 мм до 3-х м.	пог.м.	1125	-	730
Поручень 45*65, 45*70 мм свыше 3-х м.	пог.м.	1445	-	965
Поручень 55*80мм до 3-х м.	пог.м.	1500	-	1000
Поручень 55*80мм свыше 3-х м.	пог.м.	1930	-	1340
РЕЙКА ПОДБАЛЯСНАЯ				
Рейка подбалясная в ДНТ 5*50 мм	пог.м.	85		
СТОЛБ				
Столб 80*80*1150 мм точеный	шт.	1500	-	1070
Столб 80*80*1150 мм римский/витой	шт.	1600	-	1180
Столб 90*90*1150 мм точеный	шт.	1710	-	1390
Столб 90*90*1150 мм римский/витой	шт.	1820	-	1500
Столб 100*100*1150 мм точеный	шт.	1930	-	1710
Столб 100*100*1150 мм римский/витой	шт.	2140	-	1820
ТЕТИВА				
Тетива 50*300 мм до 3-х м.	пог.м.	2780	-	1710
Тетива 50*300 мм свыше 3-х м.	пог.м.	3640	-	2225
Тетива 60*300 мм до 3-х м.	пог.м.	3530	-	2140
Тетива 60*300 мм свыше 3-х м.	пог.м.	4600	-	2780

Требования к сортам:	0/0 сращенная	0/0	0/А
		цельноламельная	
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	не допускается	не допускается	не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	не допускаются	не допускаются	допускаются
Все изделия должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна составлять 8-10%.			