

Мебельный щит, площадки, ступени, подступы, балясины, столбы, тетивы, поручни ЛИСТВЕННИЦА

Тип продукции	Размер	Ед. изм.	Цена изделия, руб.			
			цельноламельная			сращенная 0/0
			А/А	0/А	0/0	
Балясина	45*45*950 мм точеная	шт.	-	-	270	-
	45*45*950 мм римская/витая	шт.	-	-	300	-
	50*50*950 мм точеная	шт.	-	-	380	-
	50*50*950 мм римская/витая	шт.	-	-	420	-
	60*60*950 мм точеная	шт.	-	-	530	-
	60*60*950 мм римская/витая	шт.	-	-	560	-
Брус	80*80 мм	п. м.	-	-	850	560
	90*90 мм	п. м.	-	-	1080	750
	100*100 мм	п. м.	-	-	1310	1030
Заглушки	d 10 мм	шт.	16			
	d 16 мм	шт.	17			
	d 25 мм	шт.	29			
Мебельный щит/подступь	18 мм до 3,0 м	м2	1810	2800		2350
Мебельный щит/ступень	40 мм до 3,0 м	м2	3350	5210	5950	4640
Поручень	45*65, 45*70 мм	п. м.	-	-	470	380
	55*80мм	п. м.	-	-	660	530
Рейка подбалясная	5*45/50 мм	п. м.	-	-	90	80
Столб	80*80*1150 мм точеный	шт.	-	-	1130	750
	80*80*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1220	850
	90*90*1150 мм точеный	шт.	-	-	1470	950
	90*90*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1560	1040
	100*100*1150 мм точеный	шт.	-	-	1810	1130
	100*100*1150 мм римский/витой	шт.	-	-	1890	1220
Тетива	50*300 до 6000 мм	п. м.	-	-	1700	1310
	60*300 до 6000 мм	п. м.	-	-	2260	1790

Требования к сортам:	А/А	0/0 сращенная	0/0	0/А
	цельноламельная		цельноламельная	
наличие здоровых сучков на лицевой стороне изделия	допускаются	не допускается	не допускается	не допускается
зашпатлёванные сучки и пороки на изнаночной стороне изделия	допускаются	не допускаются	не допускаются	допускаются
Все изделия должны быть отшлифованы и упакованы в термоусадочную пленку. Влажность изделий должна составлять 8-10%.				